

Maxi

10,5 mm Nut/Feder



Technische Daten	
Produziert nach:	Europäische Parkettnorm EN 13489 - 2017
Dielenformat:	10,5 x 100 x 833/ 1000 mm
Deckschicht:	ca. 3,5 mm
Aufbau:	2-schichtig; Deckschicht aus Edelholz und Unterlage aus Fichtenholz Deckschicht ca. 3,5 mm Unterlage 7,0 mm
Dielen Anzahl/ m ² pro Paket:	1000 mm: 26 rechte Stäbe/ 2,6 833 mm: 20 rechte Stäbe/ 1,667
Paket Anzahl/ m ² pro Palette:	1000 mm: 32/ 83,2 833 mm: 50/ 83,35
Anzahl Elemente mit fallenden Längen pro Paket/ kürzeste Länge in mm:	2/ 500
Gewicht pro Paket/ Palette in kg:	1000 mm: 15/ 480 833 mm: 9,35/ 468
Fußbodenheizung:	Sehr gut geeignet
Brandverhalten ¹⁾ :	Cfl-s1 und Dfl-s1 abhängig von der Holzart und der Oberflächenbehandlung
Formaldehydabgabe ²⁾ :	E1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) ²⁾ :	nicht nachweisbar
Dichte kg/ m ³ ²⁾ :	ca. 600
Abriebfestigkeit:	Live Matt geschliffen: URSV 33, R9 Live Matt gebürstet: URSV 48, R9 Live Natural geschliffen/gebürstet: URSV 40, R10 Live Pure geschliffen: URSV 89, R10 Live Pure gebürstet: URSV 91, R11
Wärmeleitfähigkeit ²⁾ :	0,15 W/ (m·K)
Wärmedurchlasswiderstand ⁵⁾ :	0,07 m ² · K/ W



Deckschicht: Edelholz
Unterlage: Fichtenholz

DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



¹⁾ nach DIN EN 13501-1, ²⁾ nach DIN 14342, ³⁾ nach ENV 13696,

⁴⁾ nach DIN 68861, ⁵⁾ nach EN 12524